Carrier 30 XA 1202

Technische Beschreibung Carrier 30 XA 1202		
Kompressor	Anzahl	**3**
Kreisläufe	Anzahl	**3**
min. Austrittstemperatur	°C	**-12**
max. Eintrittstemperatur	°C	**+21**
max. Durchfluss	l / min	**5574**
max. zul. Druck	bar	**10**
Anschlussschlauch	Typ	**2 x 4“ Bauerkupplung**
elektr. Anschluss	Typ	**Einzelader 120 mm² / M12 Ringösen**
max. elektr. Leistung	kW	**Kreislauf A+B 304 / Kreislauf C 217**
max. Stromaufnahme	A	**Kreislauf A+B 512 / Kreislauf C 367**
elektr. Leistung Eurovent	kW	**Kreislauf A+B 242 / Kreislauf C 166**
Stromaufnahme Eurovent	A	**Kreislauf A+B 406 / Kreislauf C 278**
Spannung	V	**400**
Schalldruckpegel in 10 m	dB (A)	**63**
Gewicht ca.	kg	**12890 (ohne Vollrahmen)**
Länge	mm	**11970 (ohne Vollrahmen)**
Breite	mm	**2380 (ohne Vollrahmen)**
Höhe	mm	**2500 (ohne Vollrahmen)**

Optionales Zubehör		
Standardkabelsatz	Typ	**14 x 120 mm² je 30 m / 60 m / M12 Ringösen**
Wasserschläuche	Typ	**4“ je 5 m / 10 m**
Flanschpaar mit Baueranschluss	Typ	**2 x 4“ / DN100 PN16**
Externe Pumpe	Typ	**2 x 4“**

Carrier Klimatechnik GmbH
Edisonstraße 2
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 (0) 89-32154-0
Fax: +49 (0) 89-32154-101
E-Mail: info@carrierrentalsystems.de
24 h Freecall: 0800 - 58 94 25 11