

Carrier 30 RH 070



Technische Beschreibung Carrier 30 RH 070

Kompressor	Anzahl	2
Kreisläufe	Anzahl	1
min. Austrittstemperatur	°C	-12 / +20 im Heizbetrieb
max. Austrittstemperatur	°C	+21 / +50 im Heizbetrieb
max. Durchfluss	l / min	276
max. zul. Druck	bar	4
Anschlussschlauch	Typ	2" Bauerkupplung
elektr. Anschluss	Typ	63A CEE
max. elektr. Leistung	kW	35,2
max. Stromaufnahme	A	59,1
elektr. Leistung Eurovent	kW	28,4
Stromaufnahme Eurovent	A	47
Spannung	V	400
Schalldruckpegel in 10 m	dB (A)	55
Gewicht ca.	kg	922 (inkl. Vollrahmen)
Länge	mm	2090 (inkl. Vollrahmen)
Breite	mm	1330 (inkl. Vollrahmen)
Höhe	mm	1750 (inkl. Vollrahmen)

Optionales Zubehör

Verlängerungskabel	Typ	63A CEE je 25 m
Wasserschläuche	Typ	2" je 5 m / 10 m
Flanschpaar mit Baueranschluss	Typ	2" / DN50 PN16