

## Carrier 30 RH 160



### Technische Beschreibung Carrier 30 RH 160

Kompressor	Anzahl	4
Kreisläufe	Anzahl	2
min. Austrittstemperatur	°C	-12 / +20 im Heizbetrieb
max. Austrittstemperatur	°C	+21 / +50 im Heizbetrieb
max. Durchfluss	l / min	546
max. zul. Druck	bar	4
Anschlussschlauch	Typ	2" Bauerkupplung
elektr. Anschluss	Typ	125A CEE
max. elektr. Leistung	kW	79,7
max. Stromaufnahme	A	136,6
elektr. Leistung Eurovent	kW	67,5
Stromaufnahme Eurovent	A	113,6
Spannung	V	400
Schalldruckpegel in 10 m	dB (A)	58
Gewicht ca.	kg	1720 (inkl. Vollrahmen)
Länge	mm	2330 (inkl. Vollrahmen)
Breite	mm	2350 (inkl. Vollrahmen)
Höhe	mm	1750 (inkl. Vollrahmen)

### Optionales Zubehör

Verlängerungskabel	Typ	125A CEE je 25 m
Wasserschläuche	Typ	2" je 5 m / 10 m
Flanschpaar mit Baueranschluss	Typ	2" / DN50 PN16