

Carrier 30 XA 1002



Technische Beschreibung Carrier 30 XA 1002

Kompressor	Anzahl	2
Kreisläufe	Anzahl	2
min. Austrittstemperatur	°C	-12
max. Eintrittstemperatur	°C	+21
max. Durchfluss	l / min	5034
max. zul. Druck	bar	10
Anschlussschlauch	Typ	2 x 4" Bauerkupplung
elektr. Anschluss	Typ	Einzelader 120 mm ² / M12 Ringösen
max. elektr. Leistung	kW	420
max. Stromaufnahme	A	707
elektr. Leistung Eurovent	kW	306
Stromaufnahme Eurovent	A	520
Spannung	V	400
Schalldruckpegel in 10 m	dB (A)	63
Gewicht ca.	kg	9200 (ohne Vollrahmen)
Länge	mm	9580 (ohne Vollrahmen)
Breite	mm	2380 (ohne Vollrahmen)
Höhe	mm	2500 (ohne Vollrahmen)

Optionales Zubehör

Standardkabelsatz	Typ	11 x 120 mm ² je 30 m / 60 m / M12 Ringösen
Wasserschläuche	Typ	4" je 5 m / 10 m
Flanschpaar mit Baueranschluss	Typ	2 x 4" / DN100 PN16
Externe Pumpe	Typ	2 x 4"