

Carrier 30 XA 1202



Technische Beschreibung Carrier 30 XA 1202

Kompressor	Anzahl	3
Kreisläufe	Anzahl	3
min. Austrittstemperatur	°C	-12
max. Eintrittstemperatur	°C	+21
max. Durchfluss	l / min	5574
max. zul. Druck	bar	10
Anschlussschlauch	Typ	2 x 4" Bauerkupplung
elektr. Anschluss	Typ	Einzelader 120 mm ² / M12 Ringösen
max. elektr. Leistung	kW	Kreislauf A+B 304 / Kreislauf C 217
max. Stromaufnahme	A	Kreislauf A+B 512 / Kreislauf C 367
elektr. Leistung Eurovent	kW	Kreislauf A+B 242 / Kreislauf C 166
Stromaufnahme Eurovent	A	Kreislauf A+B 406 / Kreislauf C 278
Spannung	V	400
Schalldruckpegel in 10 m	dB (A)	63
Gewicht ca.	kg	12890 (ohne Vollrahmen)
Länge	mm	11970 (ohne Vollrahmen)
Breite	mm	2380 (ohne Vollrahmen)
Höhe	mm	2500 (ohne Vollrahmen)

Optionales Zubehör

Standardkabelsatz	Typ	14 x 120 mm ² je 30 m / 60 m / M12 Ringösen
Wasserschläuche	Typ	4" je 5 m / 10 m
Flanschpaar mit Baueranschluss	Typ	2 x 4" / DN100 PN16
Externe Pumpe	Typ	2 x 4"